



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France  
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelor.com

## FEUILLE STEELCHOUC 60

Le STEELCHOUC est un caoutchouc naturel d'une excellente résistance à l'abrasion et aux chocs en milieu sec et humide. Son emploi est recommandé partout où l'on veut protéger des surfaces soumises à une usure dans les installations de concassage, criblage et transport de matériaux abrasifs. Il peut être utilisé sur tout type de granulométrie, sachant que l'on devra augmenter l'épaisseur en fonction de la hauteur de chute et de la taille des granulats.

### CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Densité	:	1.2
Dureté	:	60 shores
Allongement rupture	:	400 %
Tenue à l'abrasion	:	≤ à 1000 mm <sup>3</sup> (DIN 53516)
Température d'utilisation	:	- 30°C à +70°C
Couleur	:	noire

### PRESENTATION ET DIMENSIONS

#### ❖ Qualité non toilée

Hauteur courante des rouleaux	:	1,40 m
Autre hauteur possible	:	1,60 m
Longueur des rouleaux	:	5 mètres
Epaisseurs disponibles	:	8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 30 mm

#### ❖ Qualité toilée

Hauteur courante des rouleaux	:	1,50 m
Longueur des rouleaux	:	1,40 m
Epaisseurs disponibles	:	8 - 10 - 12 - 15 - 20 mm

<u>MONTAGE</u>	:	- par collage (avec colle appropriée) - par boulonnage ou barres de maintien - par vissage avec vis autoforeuses
----------------	---	--



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France  
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelor.com