



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com

FEUILLE STEELCHOUC ABRACIER

● DESCRIPTION

Caoutchouc très résistant à l'abrasion et aux chocs, vulcanisé sur une tôle d'acier. Ce combiné permet d'installer des plaques anti-usure très facilement par boulonnage partout où l'on veut protéger le matériel contre l'abrasion et les chocs.

Son montage et son démontage est beaucoup plus rapide que les systèmes par collage.

Proposé dans des épaisseurs très importantes, c'est la caoutchouc de blindage anti-chocs idéal.

● UTILISATIONS COURANTES

Plaques de glissements et de blindage anti-chocs dans les carrières, sablières, mines, cimenteries, briqueteries etc.

● CARACTERISTIQUES MECANIQUES

- Base : NR
- Couleur : noire
- Dureté : 60 shores
- Densité : 1.15 (pour le caoutchouc)
- Tenue à l'abrasion : 75 mm³ (selon DIN 53516)

● FORMATS

- Dimensions : Plaques de 1000*2000 et 1500*3000
- Epaisseur : 12+3 - 15+3 - 20+3 - 25+5 - 30+5 - 35+5 - 45+5 - 50+5 - 75+5 - 95+5



teelor

60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France

Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelcor.com