



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelor.com

STEELCHOUC ABRAX 40 ROUGE

Feuille en caoutchouc pur para naturel d'une très haute résistance à l'abrasion. Sa faible dureté shore (40 shores) lui procure un coefficient de rebondissement très élevé et une très grande souplesse.

Cette feuille est surtout destinée à protéger des surfaces soumises à une abrasion sévère par des granulométries de petites tailles - (sable, cailloux, jusqu'à 40 mm maxi de section). Elle procure également un bon effet anti-colmatant. Il est conseillé d'adapter l'épaisseur de la feuille en fonction de la hauteur de chute et de la taille de la granulométrie.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Densité	:	1.05
Dureté	:	40 shores
Résistance à la rupture	:	190 D a N/cm
Allongement rupture	:	≥ 650 %
Tenue à l'abrasion	:	≤ 100 mm ³ (DIN 53516)
Température d'utilisation	:	-40°C à +70°C
Couleur	:	rouge

DIMENSIONS

Hauteur des rouleaux	:	1,40 m
Longueur des rouleaux	:	5 ou 25 mètres
Epaisseurs disponibles	:	6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 mm

MONTAGE

- par collage (avec colle appropriée)
- par boulonnage ou barres de maintien
- par vissage avec vis autoforeuses



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France

Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelor.com