



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France  
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelor.com

## **RACLEURS EN CAOUTCHOUC RESISTANT A L'ABRASION POUR BANDES TRANSPORTEUSES**

### **RACLEUR SYNTHETIQUE SPECIAL USURE NOIR**

Ce type de racleur offre une très bonne résistance à l'abrasion et au déchirement. Sa tenue aux intempéries est très bonne. Il peut également être employé pour des produits chauds (120° maxi) et chimiques. Dureté Shore 65. Aspect assez rigide.

### **DIMENSIONS**

<b>Largeur</b>	:	100 - 120 - 150 - 200 - 250 mm
<b>Epaisseur</b>	:	15 - 20 - 25 - 30 mm
<b>Longueur</b>	:	rouleaux de 10 ou 20 mètres

### **RACLEURS SPECIAL BI-GOMME**

Composé d'une couche de gomme élastique prise entre deux couches de gomme rigide, ce type de racleur offre une résistance à l'abrasion et au déchirement bien supérieure à tout autre racleur actuellement commercialisé.

Il est particulièrement efficace dans tous les cas où le nettoyage des bandes est difficile.

<b>Présentation standard</b>	:	Noir - rouge
<b>Dureté</b>	:	70SH - 40SH

### **DIMENSIONS**

<b>Largeur</b>	:	100 - 120 - 150 - 200 mm
<b>Epaisseur</b>	:	15 - 20 - 30 mm
<b>Longueur des rouleaux</b>	:	10 mètres

La société STEELOR met également à votre disposition des racleurs résistants :  
aux bitumes chauds - produits chimiques froids ou chauds - huiles et graisses - acides.



60 rue de la Tuilerie - 38920 Crolles - France  
Tél. 0033 438 920 980 - Fax. 0033 476 401 384 - Email : info@steelor.com